

Malmasín, 7 · 48003 BILBAO
Tel.: 944 153 753 · Fax: 946 790 181
e-mail: garbijet@garbijet.com · www.garbijet.com



OBTURADORES NEUMÁTICOS SAVA

Balones obturadores para redes de tuberías comunitarias y municipales.

Su diseño, modo de fabricación, refuerzo de kevlar, relación longitud – diámetro, poco peso y el uso de materiales resistentes, hacen de los obturadores neumáticos PLUGY (sin by-pass) y PLUGSY (con by-pass) un producto óptimo.

Cada obturador es testado tres veces, siendo inflado hasta su presión de trabajo, para garantizar su durabilidad y seguridad.

Cada obturador puede ser rápidamente hinchado mediante una conexión rápida de 1/4", los grandes obturadores llevan 2. Los anillos de seguridad son proporcionales en número y tamaño a la medida del obturador. Ambos tipos de obturadores, Plugy y Plugsy, pueden ser introducidos en bocas hombre de hasta 600x600 mm. Su flexibilidad les permite ser plegados hasta 90° en la versión Plugsy. Su rango de acción es infinito. Se pueden usar para comprobar conductos de agua o aire.

Todos los obturadores son multidimensionales, con un gran campo de aplicación, por lo que con una adecuada elección de obturadores, podemos trabajar en un gran rango de tuberías de diferentes tamaños.

OBTURADORES RESISTENTES A LOS HIDROCARBUROS

Existe una gama de obturadores que permite trabajar con un excelente resultado en presencia de hidrocarburos.

PLUGY sin by-pass

Código	Rango de aplicación mm.		Presión de uso	Dimen.: Ø x Long.		Peso	Conexión
9999.891.010	40	70	2,5	35	195	0,3	R 1/4"
9999.891.011	70	150	2,5	68	335	0,6	R 1/4"
9999.891.012	100	200	2,5	92	535	1,1	R 1/4"
9999.891.013	200	400	2,5	192	635	3,0	R 1/4"
9999.891.014	350	600	2,5	322	865	8,4	R 1/4"
9999.891.015	500	1.000	1,5	472	1185	17,3	R 1/4"

PLUGSY con by-pass

Código	Rango aplicación mm.		Presión	Dimen.: Ø x Long.		Peso	Conex.	Bypass
9999.891.034	100	200	2,5	92	550	2,6	R 1/4"	1"
9999.891.035	200	400	2,5	192	635	6,3	R 1/4"	2"
9999.891.036	350	600	2,5	322	865	16,6	R 1/4"	2"
9999.891.037	500	1000	1,5	472	1185	31,3	R 1/4"	2"

